



riguardi strutturali e funzionali ed architettonicamente in-  
tonato alle caratteristiche della zona.

La costruzione è stata realizzata con gabbia portante in  
cemento armato, con solai misti in cemento armato e laterizi,  
foderata su travi sovrastanti continue pure in cemento armato.

Le murature esterne di tamponamento sono state eseguite a  
cassa vuota. La copertura è stata eseguita parte a terrazza,  
parte a tetto con tegole alla marsigliese.

Le facciate hanno il basamento rivestito fino al marcapia-  
no dell'ammennato in pietra trachite, e la parte superiore parte  
ad interno e parte (prospetto principale su piazza Calderone) a  
mattoni rossi da cortina. Pure in pietra sono i contorni delle finestre.

L'androne e la galleria di accesso alle scale hanno le pareti  
rivestite in marmo e il pavimento in pietra liscia. Le scale han-  
no gradini e sovrapposti in marmo e pareti con intonaco speciale  
di grande durezza.

I pavimenti dei negozi, degli ingressi e di parte delle camere  
sono in pietra liscia, alcune delle camere sono pavimentate in  
legno, altre a marmettoni.

Gli infissi interni ed esterni sono in abete, le persiane  
arrotolabili in pino di Svezia.

Gli impianti elettrici sono sotto traccia in tubo Berg-  
mann; l'impianto di riscaldamento è del sistema a ter-  
mostato centrale, con circolazione accelerata da pompe.  
Consistenza dell'edificio: Il volume nominale complessivo